

decotric Tapeten-Wechselgrund

Anwendungsbereich:

Wandvorbehandlung vor dem Tapezieren. Auf der grundierten Fläche haften die Tapeten sicher; sie lassen sich jedoch beim nächsten Tapetenwechsel trocken und sauber in Bahnen abziehen. Dadurch werden Schäden am Untergrund vermieden. Die Wände bleiben diffusionsoffen. Langzeitwirkung für mehrere Tapetenwechsel.

Eigenschaften:

- für einfachen späteren Tapetenwechsel
- idealer Schutz für Gipskartonplatten vor dem Tapezieren

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Spezial-Emulsion, Kunststoff-Dispersion, Wasser, Additive
 Dichte: ca. 1 g/cm³
 pH-Wert: 9 - 10

Untergrundvorbehandlung:

Geeignet für alle mineralischen Untergründe (z. B. Putz und Beton) sowie für Gipskarton- und andere Trockenbauplatten im Innenbereich. Der Untergrund muss trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln (Staub, Fett u. ä.) sein. Schlecht haftende Anstriche und lockeren Putz entfernen. Sandende und kreidende Untergründe mit decotric Tiefengrund LF verfestigen. Risse, Löcher und Unebenheiten verspachteln.

Verarbeitung:

Gebinde vor Gebrauch gut schütteln. Bei stark saugendem Putz, Gips und Gipskartonplatten den Wechselgrund unverdünnt mit einer Deckenbürste oder einem geeigneten Spritzgerät satt und gleichmäßig auftragen. Bei schwach saugenden Untergründen kann das Produkt 2:1 mit Wasser verdünnt werden (2 Teile Wechselgrund : 1 Teil Wasser). Nach dem Durchtrocknen (ca. 6 - 12 Stunden – je nach Umgebungsbedingungen) kann wie üblich tapeziert werden – zu empfehlen sind Spezialkleister mit einem Ansatzverhältnis von mindestens 1:20.

Verbrauch:

1 l für ca. 10 m² bei unverdünntem Auftrag.

Hinweise:

Nicht unter +5 °C Objekt- und Raumtemperatur verarbeiten. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website www.decotric.de oder unter sds@decotric.de.

Lagerung:

Gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste nach EWC-Abfallschlüssel-Nr. 08 01 12 entsorgen.

Artikel-Nr.	EAN	Gebindegröße
006504001	4007955065043	1 l
006501001	4007955065012	2,5 l
006502001	4007955065029	5 l
006503001	4007955065036	10 l



Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.