

Colla per montaggio universale decotric

Ambito di applicazione:

Colla potente priva di solventi per l'incollaggio sicuro di legno, Styropor[®], piastrelle da parete in ceramica, sughero per pareti, rivestimenti per pareti in PVC espanso e lattice espanso, pannelli di legno e da parete, mosaici di vetro, modanature in polistirolo, pannelli decorativi e isolanti, battiscopa, ecc. in ambienti interni.

Styropor[®] – marchio registrato di BASF SE

Caratteristiche:

- per legno, piastrelle da parete, grès porcellanato, sughero per pareti, pannelli decorativi e isolanti
- senza plastificanti
- senza solventi
- elevato potere di adesione

Dati tecnici:

Base: dispersione sintetica, componenti minerali, acqua, additivi
 Densità: circa 1,35 g/cm³
 Valore pH: 8,5 - 9
 GISCODE per i materiali di D1 rivestimento:

Trattamento preliminare delle superfici:

La superficie d'applicazione deve essere asciutta, portante, piana, priva di crepe, di agenti di distacco e di impurità (polvere, grasso, ecc.). Se il materiale da incollare non è in grado di assorbire l'umidità, il supporto deve essere assorbente. I supporti sabbiosi, gessosi e molto assorbenti vanno primerizzati con *decotric Mano di fondo senza solventi*. Stuccare crepe, fori e altre imperfezioni.

Applicazione:

Stendere la colla in modo uniforme sul supporto con una spatola dentata e posare il materiale nel letto di colla fresco. Premere i rivestimenti rigidi (p.es., piastrelle da parete) spingendo. Premere i rivestimenti flessibili (p.es., rivestimenti per pareti in PVC) con un rullo in gomma. Fissare in posizione gli elementi pesanti fino all'indurimento della colla.

Resa:

circa 300 - 700 g/m², a seconda della dentatura della spatola e del tipo di supporto

Indicazioni:

Non applicare ad una temperatura del supporto e ambiente inferiore ai +5 °C. Rimuovere subito i residui di colla con acqua. Pulire gli attrezzi di lavoro subito dopo l'uso con acqua.

Per informazioni sulla sicurezza fare riferimento alla scheda di dati di sicurezza. Le schede di sicurezza aggiornate sono disponibili sul nostro sito www.decotric.de o all'indirizzo sds@decotric.de.

Immagazzinaggio:

Conservare i recipienti ben chiusi, al fresco, ma al riparo dal gelo. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Smaltimento:

I residui di materiale essiccati possono essere smaltiti come rifiuti domestici o scarti di cantiere. Smaltire i residui non induriti secondo il codice di smaltimento dei rifiuti CER n. 08 04 10.

N. articolo	EAN	Formato contenitori
001601001	4007955016014	750 g
001605001	4007955016052	4 kg
001603001	4007955016038	6 kg



Nota:

Tutte le informazioni e i dati riportati nella presente scheda sono frutto dell'esperienza pratica maturata e di esami di laboratorio e corrispondono all'attuale stato dell'arte. Devono tuttavia essere considerati unicamente come indicazioni generali e non rappresentano garanzia alcuna di proprietà specifiche. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e lavorazione esulano dal nostro controllo, le indicazioni fornite non hanno valore giuridicamente vincolante. È responsabilità dell'utente verificare l'idoneità dei prodotti per l'impiego previsto in base alle caratteristiche del supporto.