

decofill Stucco per lisciare e riempire per interni

Ambito di applicazione:

Particolarmente indicato per lisciare superfici di grandi dimensioni e per la sigillatura delle giunzioni tra i pannelli in cartongesso e altri pannelli prefabbricati mediante nastro d'armatura. Lo *Stucco per lisciare e riempire decotric* è indicato per tutti i supporti minerali (p.es., intonaco a base di gesso, calce e cemento, calcestruzzo, mattoni, ecc.) come pure per i pannelli in cartongesso, fibra di gesso e altri pannelli prefabbricati. Non è indicato per stuccature su legno, vetro, materie plastiche e metallo. Per la stuccatura sull'intera superficie di supporti verniciati e di altri fondi in dispersione, si consiglia *decomur Stucco alleggerito* o *decofill Stucco pronto per l'uso*.

Caratteristiche:

- particolarmente indicato per lisciare superfici di grandi dimensioni
- per la sigillatura delle giunzioni tra i pannelli in cartongesso
- lavorabile per circa 60 minuti
- miscelazione senza grumi
- antiscrepolature e antiritiro
- bianco naturale da asciutto
- facilmente carteggiabile

Dati tecnici:

Base: gesso, metilcellulosa, additivi
 Densità apparente: circa 800 kg/m³
 Valore pH: 7 - 8

Trattamento preliminare delle superfici:

La superficie d'applicazione deve essere asciutta, portante e priva di agenti di distacco (polvere, grasso, ecc.). Il calcestruzzo particolarmente liscio, i supporti molto assorbenti, sabbiosi e gessosi e le superfici carteggiate vanno primerizzati con la *Mano di fondo senza solventi decotric*. Primerizzare anche i bordi di taglio dei pannelli in cartongesso.

Applicazione:

Versare 2 parti di *Stucco per lisciare e riempire decotric* con 1 parte di acqua fredda e pulita (ad es., 1 kg di *Stucco per lisciare e riempire* in 650 ml d'acqua o 10 kg in 6,5 l di acqua) e mescolare energicamente. Dopo 3 minuti, rimescolare di nuovo lo stucco e applicare entro circa 60 minuti. Il materiale che ha già fatto presa non può essere successivamente diluito con acqua. Per evitare che nelle opere di riparazione si ottenga un'essiccazione non uniforme delle mani successive, può essere necessario primerizzare i punti ritoccati o l'intera superficie una volta asciutti con la *Mano di fondo senza solventi decotric*.

Indicazioni:

Pulire gli attrezzi e utensili di lavoro dopo l'uso con acqua.

Per informazioni sulla sicurezza fare riferimento alla scheda di dati di sicurezza. Le schede di sicurezza aggiornate sono disponibili sul nostro sito www.decotric.de o all'indirizzo sds@decotric.de.

Stoccaggio:

Conservare i recipienti ben chiusi, al fresco, ma al riparo dal gelo. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Smaltimento:

Destinare al riciclaggio solo i contenitori senza residui. I residui di materiale essiccati possono essere smaltiti come rifiuti domestici o scarti di cantiere. Smaltire i residui non induriti secondo il codice di smaltimento dei rifiuti CER n. 17 08 02.

N. articolo	EAN	Formato contenitori
003201001	4007955032014	5 kg
003202001	4007955032021	10 kg
003203001	4007955032038	25 kg



Nota:

Tutte le informazioni e i dati riportati nella presente scheda sono frutto dell'esperienza pratica maturata e di esami di laboratorio e corrispondono all'attuale stato dell'arte. Devono tuttavia essere considerati unicamente come indicazioni generali e non rappresentano garanzia alcuna di proprietà specifiche. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e lavorazione esulano dal nostro controllo, le indicazioni fornite non hanno valore giuridicamente vincolante. È responsabilità dell'utente verificare l'idoneità dei prodotti per l'impiego previsto in base alle caratteristiche del supporto.