

decofill Stucco fine

Ambito di applicazione:

Base ottimale per i successivi rivestimenti con vernici acriliche o a base di resine sintetiche e pitture in dispersione. Per riparare e lisciare il legno (ad es. telai di finestre, porte e battiscopa) e supporti simili in ambienti interni.

Caratteristiche:

- per legno e vernici
- perfettamente carteggiabile
- per interni

Dati tecnici:

Base: dispersione sintetica, componenti minerali, acqua, additivi
 Densità: circa 1,8 g/cm³
 Valore pH: 8 - 9

Trattamento preliminare delle superfici:

La superficie d'applicazione deve essere asciutta, portante e priva di polvere e grasso. Eliminare le parti non ben ancoranti.

Applicazione:

Premere con cura il tubetto prima dell'uso e applicare *decofill Stucco fine* in strati dello spessore massimo di 3 mm. Lo stucco molto fine e flessibile è facile da lisciare e, una volta perfettamente asciutto (in circa 1 ora, a seconda dello spessore applicato e delle condizioni ambientali), può essere carteggiato con assoluta facilità.

Indicazioni:

Non applicare a temperature inferiori a +5 °C. Pulire gli attrezzi di lavoro subito dopo l'uso con acqua. Non è indicato per la stuccatura di vetro, materie plastiche e metallo.

Per informazioni sulla sicurezza fare riferimento alla scheda di dati di sicurezza. Le schede di sicurezza aggiornate sono disponibili sul nostro sito www.decotric.de o all'indirizzo sds@decotric.de.

Immagazzinaggio:

Conservare i recipienti ben chiusi, al fresco, ma al riparo dal gelo. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Smaltimento:

Destinare al riciclaggio solo i contenitori senza residui. I residui di materiale essiccati possono essere smaltiti come rifiuti domestici o scarti di cantiere. Smaltire i residui non induriti secondo il codice di smaltimento dei rifiuti CER n. 08 04 10.

N. articolo	EAN	Formato contenitori
033401001	4007955334019	400 g



Nota:

Tutte le informazioni e i dati riportati nella presente scheda sono frutto dell'esperienza pratica maturata e di esami di laboratorio e corrispondono all'attuale stato dell'arte. Devono tuttavia essere considerati unicamente come indicazioni generali e non rappresentano garanzia alcuna di proprietà specifiche. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e lavorazione esulano dal nostro controllo, le indicazioni fornite non hanno valore giuridicamente vincolante. È responsabilità dell'utente verificare l'idoneità dei prodotti per l'impiego previsto in base alle caratteristiche del supporto.