

decofill Stucco per legno

Ambito di applicazione:

Per la stuccatura di MDF (pannelli di fibra a media densità), HDF (pannelli di fibra ad alta densità), pannelli OSB e truciolari nonché legno non trattato in ambienti interni. Particolarmente indicato per il riempimento di fori per viti e chiodi e per giunti di collegamento. Consente di ottenere una base ottimale per i successivi rivestimenti con vernici acriliche o a base di resine sintetiche.

Caratteristiche:

- per pannelli MDF, OSB, legno non trattato
- perfettamente carteggiabile

Dati tecnici:

Base: dispersione sintetica, componenti minerali, acqua, additivi
 Densità: circa 1,75 g/cm³
 Valore pH: 8 - 9

Trattamento preliminare delle superfici:

La superficie d'applicazione deve essere asciutta, portante e priva di polvere e grasso.

Applicazione:

Premere con cura il tubetto prima dell'uso. *decotric Stucco per legno* consente di riempire i fori per viti e chiodi fino a 1 cm di profondità. Per risultati ottimali, si consiglia di ripetere l'operazione di stuccatura dei fori e giunti dopo circa 1 ora. In caso di applicazione su tutta la superficie lo strato deve presentare uno spessore max di 3 mm. Lo stucco è facile da lisciare e, una volta perfettamente asciutto (in circa 1 ora), può essere carteggiato con assoluta facilità.

Indicazioni:

Non applicare a temperature inferiori a +5 °C. Pulire gli attrezzi di lavoro subito dopo l'uso con acqua.

Per informazioni sulla sicurezza fare riferimento alla scheda di dati di sicurezza. Le schede di sicurezza aggiornate sono disponibili sul nostro sito www.decotric.de o all'indirizzo sds@decotric.de.

Immagazzinaggio:

Conservare i recipienti ben chiusi, al fresco, ma al riparo dal gelo. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Smaltimento:

Destinare al riciclaggio solo i contenitori senza residui. I residui di materiale essiccati possono essere smaltiti come rifiuti domestici o scarti di cantiere. Smaltire i residui non induriti secondo il codice di smaltimento dei rifiuti CER n. 08 04 10.

N. articolo	EAN	Formato contenitori
034401001	4007955344018	400 g



Nota:

Tutte le informazioni e i dati riportati nella presente scheda sono frutto dell'esperienza pratica maturata e di esami di laboratorio e corrispondono all'attuale stato dell'arte. Devono tuttavia essere considerati unicamente come indicazioni generali e non rappresentano garanzia alcuna di proprietà specifiche. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e lavorazione esulano dal nostro controllo, le indicazioni fornite non hanno valore giuridicamente vincolante. È responsabilità dell'utente verificare l'idoneità dei prodotti per l'impiego previsto in base alle caratteristiche del supporto.