

Fuga fresca kit completo

Ambito di applicazione:

Pittura per ristrutturazioni bianca indicata per le fughe delle piastrelle fornita come kit con pennello e spugna speciale.

Caratteristiche:

- bianco coprente
- resistente all'abrasione e al lavaggio
- colorabile

Dati tecnici:

Base: dispersione sintetica, carbonato di calcio, biossido di titanio, etere di cellulosa, acqua e additivi

Densità: circa 1,6 g/cm³

Valore di pH: 8 - 9

GISCODE per i materiali di rivestimento: BSW20

Trattamento preliminare delle superfici:

Le fughe devono essere asciutte e prive di agenti di distacco. Rimuovere completamente le impurità (ad es. sapone, grasso ecc.) con un abrasivo. Se necessario, eliminare i depositi di calcare sulle piastrelle con *Smacchiatore di cemento* (verificare la resistenza delle piastrelle). Nei bagni più vecchi irruvidire le fughe delle piastrelle con una levigatrice per fughe (o in alternativa carta vetrata).

Applicazione:

Agitare vigorosamente il flacone prima dell'uso. Applicare *Fuga fresca* fino a saturazione con il pennello. Dopo un'ora di essiccazione inumidire l'intera superficie della piastrella con acqua e rimuovere la pittura dalle piastrelle con la spugna. Ad essiccazione completa rimuovere le eventuali striature rimaste strofinando con un panno asciutto.

Resa:

A seconda della lunghezza e della larghezza delle fughe, il contenuto della confezione è sufficiente per superfici delle piastrelle di circa 20 - 30 m².

Indicazioni importanti:

Non applicare ad una temperatura del supporto e ambiente inferiore ai +5 °C.

Fuga fresca non è indicato per piastrelle non smaltate né per fughe di piastrelle in silicone o sigillanti per fughe simili. Non è indicato per piastrelle per pavimenti.

Per informazioni sulla sicurezza fare riferimento alla scheda di dati di sicurezza. Le schede di sicurezza aggiornate sono disponibili sul nostro sito www.pufas.de/www.decotric.de o all'indirizzo sds@pufas.de/sds@decotric.de.

Stoccaggio e smaltimento:

Conservare i recipienti ben chiusi, al fresco, ma al riparo dal gelo. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Destinare al riciclaggio solo i contenitori senza residui. I residui di materiale essiccati possono essere smaltiti come rifiuti domestici o scarti di cantiere. Codice smaltimento rifiuti CER 08 01 12.

Formato contenitori	N. art.	EAN
250 ml	006101001	4007955061014

+ 1 pennello
+ 1 spugna



Nota:

Tutte le informazioni e i dati riportati nella presente scheda sono frutto dell'esperienza pratica maturata e di esami di laboratorio e corrispondono all'attuale stato dell'arte. Devono tuttavia essere considerati unicamente come indicazioni generali e non rappresentano garanzia alcuna di proprietà specifiche. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e lavorazione esulano dal nostro controllo, le indicazioni fornite non hanno valore giuridicamente vincolante. È responsabilità dell'utente verificare l'idoneità dei prodotti per l'impiego previsto in base alle caratteristiche del supporto.