

Dekor Effekt Putz – fein

Anwendungsbereich:

Dekor Effekt Putz fein ist ein gebrauchsfertiger Dekor-Quarz auf mineralischer Basis und eignet sich für alle mineralischen Untergründe, Gipskarton- und Trockenbauplatten sowie Dispersionsfarbenanstriche im Innenbereich.

Eigenschaften:

- feine Oberflächenstruktur
- leichter Auftrag mit Rolle oder Bürste
- Korngröße 0,5 mm
- weiß deckend
- hoch wasserdampfdiffusionsfähig
- frei von Konservierungsmitteln, Lösungsmitteln und Weichmachern
- abtönbar

Technische Daten:

Rohstoffbasis:	Mineralische Anteile, Kaliwasserglas, Kunststoff-Dispersion, Titandioxid, Wasser und Additive
Dichte:	ca. 1,66 g/cm ³
pH-Wert:	ca. 11
GISCODE für Beschichtungsstoffe:	BSW10

Untergrundvorbereitung:

Der Untergrund muss fest, trocken, tragfähig, sauber und frei von Trennmitteln sein. Stark saugende, sandende und kreiende Untergründe mit Qualitätsgrundierung vorbehandeln. Risse, Löcher und Unebenheiten mit einer geeigneten Spachtelmasse ausbessern.

Verarbeitung:

Vor Gebrauch gut aufrühren und mit Pinsel oder Rolle auftragen. Je nach Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit beträgt die Trockenzeit ca. 8 – 12 Stunden.

Abtönen:

Für farbige Anstriche kann der Dekor Effekt Putz fein mit max. 5 % PUFAMIX/decomix Abtönkonzentraten abgetönt werden.

Überstreichbarkeit:

Der Dekor Effekt Putz fein eignet sich als dekorative Schlussbeschichtung, kann aber auch nach Wunsch mit geeigneten Dispersionsfarben überstrichen werden.

Verbrauch:

1 kg reicht für ca. 1,8 – 2,5 m² bei einmaligem Anstrich – je nach Saugfähigkeit und Struktur des Untergrundes.

Wichtige Hinweise:

Nicht unter +5 °C Objekt- und Umgebungstemperatur verarbeiten. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort mit Wasser spülen. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website www.decotric.de oder unter sds@decotric.de.

EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). VOC-Inhalt dieses Produktes max.: 1 g/l.

Lagerung und Entsorgung:

Gebinde gut verschlossen, kindersicher und kühl, aber frostfrei lagern. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

Artikelnummer	EAN	Gebindegröße
060502301	4007955605027	8 kg
060503301	4007955605034	15 kg



Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.